

سازگار با نرم افزارهای ارتباطات بیکپارچه و تلفن های نرم افزاری (Softphone)

پشتیبانی کامل از AVAYA، CISCO، و Microsoft Lync

طراحی منحصر به فرد و مقاوم جهت استفاده ی مداوم و روزمره در کلیه ی محیط ها و صنایع

مناسب ترین انتخاب جهت مراکز تماس (Call Center) و سامانه های اپراتوری

پشتیبانی صدای باند پهن جهت ارائه ی بهترین کیفیت شنیداری طی مکالمه

اسپیکر 40mm قدرتمند جهت بهترین عملکرد صوتی در سیستم های باند پهن

بالشتک چرمی سایز بزرگ ساخته شده از بهترین مواد اولیه جهت راحتی بیشتر کاربر

تیل فلزی مقاوم با کاور پلاستیکی، میکروفون با قابلیت حذف نویز و بازوی متحرک قابل خمش جهت پشتیبانی کاربران با ابعاد و سایز های مختلف صورت

سازگار با انواع دستگاه ها و سیستم های تلفنی توسط کابل رابط QD

قدرتمند



اگر به دنبال محصولی ایده آل و مقاوم جهت استفاده ی روزمره در محیط های شلوغ و پرتراфик با تعداد تماس بالا هستید، اگر تماس های شما حساس و پراسترس هستند، اگر جزئیات مکالمه برای شما مهم است و اگر به راحتی کاربران خود اهمیت ویژه می دهید سری ۶۱۰ بهترین انتخاب شما خواهد بود.

مقاوم



UC Controller



| تلفنی | کامپیوتری | حذف نویز |
| صدای باند پهن | طراحی مقاوم |
| اسپیکر 40mm بسیار راحت | استفاده ی
| روزمره | مدار محافظ شنوایی کاربر (ASP) |

انتخاب ها

- WM 610 تلفنی تک گوش
- WB 610 تلفنی دو گوش
- UM610-UC کامپیوتری تک گوش
- UB610-UC کامپیوتری دو گوش
- کابل رابط
- لوازم جانبی

610 Series Detail Product Specifications

Material:	ABS & POM
Headset Dimension:	20.0 x 17.0 x 6.0 cm
Weight:	50 g
Speaker Size:	40mm diameter speaker
Sensitivity:	97dB ± 3dB (SPL/100mV@1kHz)
Impedance:	160Ω ± 20%
Frequency Response:	200~5000Hz
Microphone Dimension:	6mm diameter x 5mm height
Microphone Sensitivity:	-61dB ± 3dB
Impedance:	2200Ω
Directivity:	Noise-Canceling / Bi-Directional
Cord Length:	1.5m (normal) 3.0m (extended)